



Digital-und Kalenderuhren für Innenräume

DIGITIME und DIGIDATE

Digitale Zeitanzeige - auch kombiniert mit Datumsanzeige - in bewährter Fallblatt-Technik für beste Ablesbarkeit. Formschöne Ausführungen in verschiedenen Größen für Ablesentfernungen von 23 bis ca. 40 m. Ideal für alle Räume und Schalterhallen mit Publikumsverkehr.

Antriebsvarianten je nach Modell:

Digital-Nebenuhren (Std. u. Min.) mit 24 V=
 Digital-Kalenderuhr als Nebenuhr, für Quarz-Batterie-Betrieb oder für Netzbetrieb in Verbindung mit dem Akku-gepufferten Netzteil (230V, 50Hz).

DIGITIME und DIGIDATE

Gehäuse und Farben

Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Acrylglasabdeckung. Je nach Modell in Grauweiß RAL 9002 oder in Mattschwarz jeweils für Wandbefestigung.

Modell DIGITIME 58 wahlweise in weißem Gehäuse mit weißem Ziffernrahmen, in schwarzem Gehäuse mit schwarzem Ziffernrahmen oder im Chromgehäuse mit Ziffernrahmen in Aluminium.

Modell DIGIDATE 100 in weißem Gehäuse mit schwarzem Ziffernrahmen.

Anzeigen

Ziffern und Buchstaben in weiß auf schwarz.

Antriebsarten

Modellbezogen mit Minutenimpulsen 24V=, bzw. mit Quarz-Batterie-Antrieb 3V= (2 x 1,5V).

Mittels Akku-gepuffertem Netzteil, das in das Batteriefach der Uhr eingelegt wird, können alle Modelle für Quarz-Batterie-Antrieb auch an 230V, 50Hz angeschlossen werden.



DIGIDATE im Chromgehäuse mit Aluminium-Ziffernrahmen

Digitaluhren	DIGITIME 58	DIGITIME 100
Antrieb Min.-Impuls	Nebenuhrwerk 24 V=, Min. Impuls, polwechselnd	
Stromaufnahme	23 mA	23 mA
Ziffernhöhe/Ableseentfernung	58 mm / ca. 23 m	100 mm / ca. 40 m
Wandbefestigung	mittels 1 Schraube	mittels 2 Schrauben
Maße in mm/Gewicht in kg	B 314 x H 181 x T 118 / ca. 1,25	B 478 x H 280 x T 163 / ca. 2,65
Bestell-Nr. Gehäuse weiß/schwarz	B036 3541 9700 / B036 4541 9700	B036 3951 9700 / —
Kalenderuhren	DIGIDATE 58	DIGIDATE 100
Antrieb Quarz-Batterie	Quarz-Batterie, 3 V= 2 Monozellen 1,5 V, IEC LR 20	
Ziffern- u. Buchstabenhöhe	58 mm bzw. 40 mm	100 mm / 57 mm / 70 mm
Ableseentfernung	ca. 23 m	ca. 40 m
Ganggenauigkeit	± 0,5 s / Tag bei 20 bis 25°C	
Wandbefestigung	mittels 2 Schrauben	
Maße in mm/Gewicht in kg	B 422 x H 318 x T 118 / ca. 2,5	B 476 x H 566 x T 162 / ca. 5,0
Bestell-Nr. (Quarz) Gehäuse weiß/Ziffernrahmen weiß	B036 2000 9704	
Bestell-Nr. (Quarz) Gehäuse chrom/Ziffernrahmen alu.	B036 2010 9704	
Bestell-Nr. (Quarz) Gehäuse weiß/Ziffernrahmen schwarz	B036 3000 9704	
Antrieb Min.-Impuls/ Stromaufnahme	Nebenuhrwerk 24 V=, Min.-Impuls polwechselnd / 23 mA	
Bestell-Nr. (Nebenuhr) Gehäuse weiß/Ziffernrahmen weiß	B036 2001 9704	
Netzteil		
Netzteil für 230 V, 50 Hz mit Akku-Pufferung bei Netzausfall, mit Anschlußkabel 80 cm, zum Einsetzen in das Batteriefach aller Modelle mit Quarz-Batterie-Antrieb. Gangreserve bei vollständig aufgeladenem Akku ca. 10 Tage.		
Bestell-Nr.	B121 6003 9700	

www.buerk-mobotime.de

Autorisierter Vertriebspartner von BÜRK MOBATIME: